



Industrias HOL de Mexico S.A. de C.V.

Lago Guanacacha No. 74 Col. Anáhuac

Del. Miguel Hidalgo México, D.F. C.P. 11320

Tel. / Fax: 52-34-56-89, 52-34-56-90, 12-50-30-48, 55-31-09-76

MEDICION PUNTUAL DE NIVEL



Producto : Interruptores De Nivel Tipo Diapasón

Marca: Bindicator

Modelo: LP100, LP200, LP30

Descripción :

Generalidades :

Comunes para toda la serie de LP's

- **Tecnología:** diapasón oscilante.
- **Calibración:** No requiere calibración.
- **"Fail Safe"** seleccionable.
- **Para materiales con densidades desde 2 Lb/Pie³**

LP-100

- Electrónica integral.
- Unidades extendibles por tubo
- Relevador DP/DT

LP-200

- Electrónica remota
- Unidades extendibles por tubo
- Relevador DP/DT



Industrias HOL de Mexico S.A. de C.V.

Lago Guanacacha No. 74 Col. Anáhuac

Del. Miguel Hidalgo México, D.F. C.P. 11320

Tel. / Fax: 52-34-56-89, 52-34-56-90, 12-50-30-48, 55-31-09-76

LP-30

- Con retardo de tiempo
- Relevador SP/DT
- Para temperatura hasta 248°F (120°C)
- Electrónica integral

Especificaciones Técnicas :

- **Conexiones a proceso:** 1 1/2" NPT, placa de montaje o bridas.
- **Presión:** 150 Psig a temperatura ambiente.
- **Salida:** DP/DT 5 Amp. @ 125 VCA o 28 VCD.
- **Cajas:** Nema 4X de aluminio fundido ó acero Inoxidable Nema 7/9 con aprobación FM y CSA.
- **Temperatura.** Electrónica -40°F a 175°F (-40°C a 80°C), Diapazón -55°F a 212°F (-48°C a 100°C).
- **Materiales de los sensores:** Acero Inoxidable 316. Opciones de recubrimiento con Rilsan o Teflón.

Aplicación:

Sólidos granulados secos
LP-200 también interfases

Aplicaciones Realizadas :

Alto ó bajo nivel en Detergente en polvo
Alto ó bajo nivel en harinas,
Alto ó bajo nivel en Pellets de plástico,
Alto o bajo nivel en azúcar,
detección de interfase sólido-líquido,
Alto ó bajo nivel en cereales,
Alto ó bajo nivel en polvos finos.



Industrias HOL de Mexico S.A. de C.V.

Lago Guanacacha No. 74 Col. Anáhuac

Del. Miguel Hidalgo México, D.F. C.P. 11320

Tel. / Fax: 52-34-56-89, 52-34-56-90, 12-50-30-48, 55-31-09-76